

Опросный лист на проектирование флагштока высотой от 20 до 105 м (типовая форма)

Дата заполнения

Наименование организации*

Регион установки*

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные* тел.: email:

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

Ветровая нагрузка* Климатический район*

Прочее Район сейсмоактивности*

Гололёдная нагрузка* Дополнительные требования

Прочее

ФЛАГШТОК ОТ 20 ДО 105 М

Флагшток представляет собой стальную сварную гранёную конструкцию высотой от 20 до 105 метров в сборе с оголовником, имеющим функцию поворота вокруг оси во избежание скручивания флага. В комплект поставки может входить флаг.

Высота ствола флагштока, м Количество, шт.

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное (-лк)
 оцинкованная (-ц)
 комбинированная (ц+лк (кр.+белая))
 окраска по RAL (ц+лк) RAL (указать)

Дополнительно

Параметры устанавливаемого флага

В случае изготовления флага силами АО «АМИРА»

Высота флагштока	20 м	30 м	40 м	50 м	60 м	75 м	80 м	90 м	105 м
Рекомендуемые габаритные размеры флага (В x Д), м	4,4 x 6,7	10 x 6	8,9 x 13,3	11,1 x 16,7	20 x 13,3	16,7 x 25	20 x 30	20 x 30	23,3 x 35
Указать нужный вариант	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Другой размер

В случае изготовления флага сторонней организацией

Габаритные размеры флага (В x Д), м

Важно! Запросить в АО «АМИРА» конструктивное исполнение полотна флага (способ крепления флага к древку)

Дополнительно

Опросный лист на проектирование флагштока высотой от 20 до 105 м (типовая форма)

Дополнительные требования по сигнальному и дополнительному освещению:

Наличие требований гражданских, военных аэропортов и местных специализированных служб к требованиям светоограждения высотного объекта (Флагштока), расположенного вблизи взлётно-посадочной полосы или антенных объектов МО	<input type="radio"/> да <small>предоставить подтверждающий документ</small>	<input type="radio"/> нет
Требования категоричности ЗОМ	Указать при необходимости	
<i>* По умолчанию используется ЗОМ ППМА-К-220-2А малой интенсивности постоянного горения в количестве 3 шт.</i>	<input type="text"/>	
Заградительные огни ЗОМ, при высота флагштока менее 45 м	<input type="radio"/> да	<input type="radio"/> нет
<i>* При высоте более 45 м - огни ЗОМ входят в состав конструкции в обязательном порядке</i>		
Необходимость подсветки флагштока прожекторами, установленными на дополнительных опорах освещения	<input type="radio"/> да	<input type="radio"/> нет
Дополнительно	<input type="text"/>	

ВНИМАНИЕ. Обязательные условия

- Наличие пункта питания в месте установки флагштока (постоянное питание заградительных огней - 2кВт) или наличие возможности подключения заградительных огней к системе наружного освещения.
- Для флагштоков, высотой более 45 м - наличие основного и аварийного питания.
- Наличие кабеля, входящего в опору, сечением не менее 4 мм²

